

## DS-2CD2422FWD-I 2.0 MP WDR Network Cube Camera



### 主な機能

- 最大2.0メガピクセルの高解像度
- 2つのビデオストリーム
- 2.8mm / 4mm固定レンズ
- 120 dBの広いダイナミックレンジ
- 3Dデジタルノイズリダクション
- 最大128GBのオンボードストレージをサポート
- 内蔵マイクとスピーカー、双方向オーディオをサポート
- 12 VDCおよびPoE (802.3af)
- 赤外線照射距離最大10 m
- Alarm I/O
- PIR (パッシブ赤外線検出) をサポート
- Hik-Connectを介したモバイルモニタリング



## Specifications

<b>Camera</b>	
イメージセンサー	1/2.7" Progressive Scan CMOS
最低被写体照度	0.01Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR
シャッタースピード	1/3秒から1 / 100,000秒
Lens	2.8 mm、水平視野114° レンズマウントM12
Lens Mount	M12
Day &Night	IRカットフィルター
DNR	3D DNR
ワイドダイナミックレンジ 120dB	120dB WDR
<b>Compression Standard</b>	
ビデオ圧縮	H.264/H.264+/MJPEG
H.264タイプ	ベースラインプロファイル/メインプロファイル
ビデオビットレート	32 Kbps - 8 Mbps
デュアルストリーム	Support
オーディオ圧縮	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2
オーディオビットレート	64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-128Kbps(MP2L2)
<b>Image</b>	
最大解像度	1920 × 1080
最大フレームレート	インストリーム 50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280×720) 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280×720)
	サブストリーム 50Hz: 25fps (640 × 360, 352 × 288) 60Hz: 30fps (640 × 360, 352 × 240)
画像設定	回転モード、輝度、彩度、シャープネス、コントラストのサポートは、Webブラウザとクライアントソフトウェアで調整可能
Day/Night スイッチ	アラーム入力による自動、スケジュール、およびトリガーをサポート
その他	ミラー、ワイドダイナミックレンジ (WDR)、(バックライト補正) BLC、(関心領域) ROI
<b>Network</b>	
Network ストレージ	Micro SD / SDHC / SDXCカード (最大128 GB) のローカルストレージとNAS (NFS、SMB / CIFS)、ANRをサポート
検出	侵入検知、ライン交差検知、モーション検知、動的分析
アラームトリガー	改ざんアラーム、HDDフル、HDDエラー、ネットワーク切断、IPアドレス競合、不正ログイン
プロトコル	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6
Standard	ONVIF (プロファイルS、プロファイルG)、ISAPI
一般的な機能	ワンキーリセット、フリッカー対策、デュアルストリーム、ハートビート、パスワード保護、プライバシーマスク、透かし、IPアドレスフィルタリング

<b>Interface</b>	
インターフェースコミュニケーション	1 RJ45 10M / 100Mイーサネットポート
オンボードストレージ	内蔵Micro SD / SDHC / SDXCスロット、最大128GB
オーディオ	1ビルドインマイク、1ビルドインスピーカー
Alarm	1 アラーム入力、1アラーム出力
リセット	Yes
<b>General</b>	
動作条件	-10 °C – 40°C 湿度95%以下（結露しないこと）
電源	DC12 V ± 25%, PoE (802.3af)
最大消費電力	Max. 5W
PIR	角度：90°、範囲：8m
IRレンジ	約 10メートル
寸法	72.3 × 91.9 × 131.3mm
素材	プラスチック
重量	400g

