

2M High Angle of View Camera

ETV-EVH1 Series : ETV-EVH1/ ETV-EVH1VP


◇ 外観



◇ 特徴

- 1/2.8" 2.1Mega(1080p) PS-Sony CMOS 搭載
- 1080p HD-TVI 出力
- 2.0mm Fixed Mega Lens 採用により高画角を実現
- 低照度下でも高画質で撮影が可能
- 逆光補正 (WDR/BLC/HLC) 機能を搭載
- ノイズリダクション機能で低照度でのノイズを低減

◇ 寸法



単位: mm

◇ 仕様

	ETV-EVH1 屋内 DOME カメラ(DC)	ETV-EVH1VP 屋内 DOME カメラ(VP)
撮像素子	1/2.8" 2.1Mega(1080p) PS-Sony CMOS	
有効画素	1945(H)×1097(V)	
映像出力	HD-TVI (注 1)	
水平解像度	1000TV本以上	
最低被写体照度	Color:0.1lux / センスアップ時 (×32) :0.003lux	
S/N 比	50dB 以上 (AGC OFF 時)	
レンズ	2.0mm Fixed Mega Pixel Lens 182.1° (D) × 133.4° (H) × 97.6° (V)	
DAY&NIGHT	COLOR / B&W / AUTO / EX	
シャッター速度	MANUAL/AUTO 1/25(30)~1/30000 (F.L 設定あり)	
ホワイトバランス	ATW / MANUAL / AUTO ext/PRESET	
DNR(ノイズ除去)	OFF/LOW/MIDDLE/HIGH	
WDR 機能	OFF / ON	
逆光補正(BLC)	OFF / BLC / HLC / WDR (120dB)	
その他機能	モーション検知、プライバシーマスク、タイトル表示、画像反転・回転 等	
映像転送距離	3C2V/300m、5C2V/400m (注 2)	3C2V/150m、5C2V/300m (注 2)
電源	DC12V (±10%)	VP(Video+Power) (注 3)
消費電力	2.5W	
使用温度	-10℃~50℃ (湿度 : 30%RH~90%RH)	
保存温度	-30℃~60℃ (湿度 : 30%RH~90%RH)	
寸法(mm)	Φ112×H87	
重量	300g	330g

注 1)HD-TVI 信号は使用する DVR によっては正常に認識できない場合があります。

注 2)ケーブルのコンディションによっては、記載の仕様より短くなる場合があります。

注 3)専用の電源供給ユニットが必要です。