

HIKVISION ネットワークカメラ




Easy IP Solution 導入、設置、操作性、拡張性、コストパフォーマンス 全てに優れたIPソリューション

高性能PTZ IPカメラ

- ◆2メガピクセルCMOSセンサー搭載
- ◆光学30倍ズームレンズ搭載（ミニPTZカメラは光学2倍）
- ◆PoE/PoE+/High-PoE対応で電源線の配線が不要
- ◆SDカード録画対応
- ◆さまざまな検知機能を搭載

フルHD 1920X1080	圧縮方式 H.264/MJPEG	フレームレート Max 30fps	最低被写体照度 カラー：0.05lux	最低被写体照度 白黒：0.01lux	デュアルトリミング	オートホワイト バランス機能	デイ/ナイト機能
逆光補正 WDR/BLC	動体検知	プライバシーマスク 最大4エリア	Micro-SDカード 録画	音声入出力			

光学2倍レンズ 3.6mm~8.6mm	1/3" 2M CMOSセンサー	PoE対応	光学30倍レンズ 4.3mm~129mm	1/2.8" 2M CMOSセンサー	PoE+対応	光学30倍レンズ 4.3mm~129mm	1/2.8" 2M CMOSセンサー	High-PoE対応
逆光補正 HLC	マイク内蔵	WiFi対応	水平360° エンドレス旋回	防水構造 IP66		水平360° エンドレス旋回	防水構造 IP66	赤外線照明 内蔵

屋内ミニPTZカメラ DS-2DE2202-DE3/W	屋内PTZカメラ DS-2DE5230W-AE3	屋外PTZカメラ DS-2DE7230IW-AE
		
		

	DS-2DE2202-DE3/W仕様	DS-2DE5230W-AE3仕様	DS-2DE7230IW-AE仕様
撮像素子	1/3" 2M CMOS SENSOR	1/2.8" 2M CMOS SENSOR	
最低被写体照度	Color:0.05Lux / B/W:0.01Lux		Color:0.05Lux / B/W:0.01Lux / IR ON時:0Lux
赤外線LED	-		実装LED数=6分、照射距離=150m
レンズ	3.6~8.6mm (画角 水平77°~50°)	4.3mm~129mm (画角 水平58°~3.2°)	
パンチルト角度	パン=0~350° チルト=0~90°	パン=360°エンドレス チルト=-5°~90°	パン=360°エンドレス チルト=-15°~90°
パン速度	0.1°~50°/秒	0.1°~250°/秒 (プリセット移動: 300°/秒)	0.1°~160°/秒 (プリセット移動: 240°/秒)
プリセット可能数	30ヶ所		
主な機能	各種スキャン・プリセットスキャン機能、モーション検知、プライバシーマスク、タイトル表示、SDカード録画、DDNS、ROI、メール送信、FTP、ラインクロス検知、侵入検知、動体検知動的解析、カメラ妨害検知、音声検知(DS-2DE2202-DE3/Wのみ対応) 他		
画像圧縮方式	H.264/MJPEG		
ビットレート	32Kbps~12Mbps		
画像サイズ	メイン: 1280x720/1920x1080 サブ(60Hz): 704x480/352x240/320x240		
LAN端子	10BASE-T/100BASE-T(RJ-45)X1		
ストレージ	Micro SD/SDHC/SDXC (最大128GB)		
WiFi	IEEE802.11b、802.11g、802.11n		
音声入出力	マイク内蔵、入力: 1系統、出力: 1系統		
アラーム入出力	入力: 2系統、出力: 1系統		
電源	DC12V(±10%)/PoE	AC24V(±10%)/PoE+	AC24V(±10%)/High-PoE
消費電力	6W (DC12V/500mA)	22W (AC24V/920mA)	40W (AC24V/1.6A)
運用温度	-10℃~50℃(湿度: 90%以下 結露無き事)		-30℃~65℃(湿度: 90%以下 結露無き事)
寸法	120(φ) ×H 83.7 mm	245(φ) ×H 236 mm	220(φ) ×H 353 mm
防水/防滴構造	IP54	IP66	IP66
重量	340 g	3kg	4.5kg

12MピクセルCMOSセンサー 多機能フィッシュアイカメラ

- ◆ 12メガピクセルCMOSセンサー搭載
- ◆ 360°パノラマビュー
- ◆ 多彩な映像出力パターン
- ◆ PoE対応で電源線の配線が不要

最大解像度 4000X3072	1/1.7" 12M CMOSセンサー	360° パノラマ撮影	PoE対応	圧縮方式 H.264/MJPEG	デュアルストリーミング	最低被写体照度 カラー : 0.01lux	最低被写体照度 白黒 : 0.002lux
デイ/ナイト機能	オートホワイト バランス機能	逆光補正 WDR	デジタルPTZ				
動体検知	プライバシーマスク 最大3エリア	マイク内蔵 音声入出力	赤外線照明内蔵				
Micro-SDカード 録画	防水構造 IP66	耐衝撃等級 IK08					



仕様	
撮像素子	1/1.7" 12M CMOS SENSOR
最低被写体照度	Color:0.01Lux / B/W:0.002Lux / IR ON時:0Lux
赤外線LED	実装LED数=4ヶ、照射距離=15m
レンズ	1.98mm フィッシュアイレンズ(画角 水平180°/垂直180°)
主な機能	モーション検知、プライバシーマスク、タイトル表示、SDカード録画、DDNS、ROI、メール送信、FTP、ラインクロス検知、侵入検知、動体検知、動的解析、カメラ妨害検知等
画像圧縮方式	H.264/MJPEG
ビットレート	32Kbps~16Mbps
画像サイズ	704X576/720X720/1280X1280/1600X1200/2048X2048 2560X2560/3072X1152/3072X2304/3072X3072 4000X3072
LAN端子	10BASE-T/100BASE-T(RJ-45)X1
ストレージ	Micro SD/SDHC/SDXC (最大128GB)
音声入出力	マイク内蔵、入力:1系統、出力:1系統
アラーム入出力	入力:1系統、出力:1系統
電源	DC12V(±10%)/PoE
消費電力	12W (DC12V/410mA)
運用温度	-30℃~50℃ (湿度:95%以下 結露無き事)
寸法	W 164 x H 152 x D 43 mm
耐衝撃構造	IK10
防水/防滴構造	IP66
重量	1.4kg