

# SC-LHRP1004D/1008D HD/EX-SDI RECEIVER

## 仕様書

### 1、製品概要

本機は、VP (Video + POWER)機能に対応した、HD-SDI、EX-SDI カメラを駆動する事ができる電源ユニットです。

本機とカメラとの間を同軸ケーブルで接続することにより、カメラへ電源を供給すると同時に、カメラからの映像信号を受信して出力します。また、カメラへ RS-485 データ信号を伝送して、カメラを制御することも可能です。

### 2、特徴

- (1) VP (Video + POWER)機能に対応した専用の HD/EX-SDI フルハイビジョンカメラに、同軸ケーブルを介して電源を供給できます。
- (2) 最大 8 台までのカメラを駆動することができます。(LHRP1008D の場合)
- (3) 前面の操作ボタンで、カメラの PTX や OSD メニューをリモート操作することができます。
- (4) ジョイスティックキーボードを接続して、同軸ケーブルを通して RS-485 信号を伝送してカメラを制御することができます。
- (5) 同軸ケーブル：5CFB で、約 340mの延長が可能です。

### 3、仕様

	SC-LHRP1004D	SC-LHRP1008D
入力電圧	AC100V	
消費電力	MAX 40W	MAX 80W
カメラ入力	4ch (HD/EX-SDI)	8ch (HD/EX-SDI)
映像出力	4ch (HD-SDI)	8ch (HD-SDI)
制御	RS-485 接続端子 X1	
電源供給可能なケーブル長	Max 340m (5CFB)	
運用温度	-10℃～50℃ (湿度：0%RH～80%RH)	
保管温度	-20℃～60℃ (湿度：0%RH～90%RH)	
寸法	W 430 × H 44 × D 350mm	
重量	3.5Kg	4Kg

## 4、外観

