

SC-HDT0801S HDMI→HD-SDI CONVERTER

仕様書

1、製品概要

本機は、HDMI 信号を HD-SDI 信号に変換する信号変換ユニットです。

HDMI 信号、HD-SDI 信号ともに、様々な信号フォーマットに対応しています。

SC-HDR0801S (HD-SDI→HDMI 変換ユニット) と組み合わせて使用する場合は、ワンケーブル運用が可能のため、本機に個別に電源を接続する必要がありません。

2、特徴

- (1) HDMI 信号を HD-SDI / 3G-SDI 信号に変換します。
- (2) HD-SDI 入力、HDMI 出力は様々な信号フォーマットに対応しており、HDMI 出力フォーマットは本機のロータリースイッチで設定が可能です。
- (3) SDI 信号を二系統出力します。
- (4) HDMI のアクティブスルー出力端子を備えています。
- (5) SC-HDR0801S (HD-SDI→HDMI 変換ユニット) から、同軸ケーブルを介して本機に電源を供給することが可能です。

3、仕様

HDMI 信号入出力	入力×1 系統 / 出力×1 系統 対応する信号フォーマット 720p60、720p50、1080i59.94、1080i50、1080p30、1080p25、1080p60、1080p50
SDI 出力	出力×2 系統 (HD-SDI / 3G-SDI) 対応する信号フォーマット 720p50、720p60、1080p25、1080p30、1080p50、1080p60、1080i50、1080i59.94、1080i60
入力電源電圧	DC+12V 又は DC+48V、PoC (ワンケーブル)
主な機能	信号状態表示 (LED 表示)、HD-SDI フォーマット設定
動作温度	-10℃～50℃ (湿度：0%RH～80%RH)
寸法	W 93 × H 35 × D 93mm

4、外観

