

HD-TVI 4MP カメラ、5MP 対応デジタルビデオレコーダー発売のお知らせ

2021年5月6日販売

フルハイビジョンを超えた HD-TVI 4MP カメラ、 5MP 対応 HD-TVI DVR をリリース！

5月6日より、4MP 対応カメラ&5MP 対応 HD-TVI デジタルビデオレコーダーの取り扱いを開始します。弊社では従来から高性能な各種カメラ、デジタルビデオレコーダーを取扱いしておりましたが、この度、高画質 4MP 対応監視カメラシステムシステムを取りそろえる運びとなりました。韓国で組立製造を行い、デジタルビデオレコーダーには NOVATEK 社チップを採用。高感度センサーが映し出す最高の 4MP 映像になりました。

【主な特長】デジタルビデオレコーダー

- 同時録画機能搭載し、2台の HDD に同時録画可能（イベント・チャンネル毎に設定可能）
- ビデオ信号入力を同時にサポートし、PC やスマートフォンで離れた場所からの現地の遠隔監視が可能
- アナログフルハイビジョンに対応し、4MP のカメラを同時接続して記録することができます。
- ONVIF-S に対応し IP カメラを接続することができ、従来の CVBS 信号も接続出来ます。
- 高画質の映像を安定して伝送し、高画質な動画を記録することができるデジタルレコーダーです。

【主な特長】カメラ

- 2.8~13.5mm オートフォーカスレンズを採用
- 赤外線照射距離が最大約 30m
- 高感度センサーで 4MP 画像がより鮮やかに



【仕様】

Bullet camera



Plastic Dome



Vandal Dome



Model	ETV-BT4M1VP (1ケーブル) ETV-BT4M1 (2ケーブル)	ETV-PD4M1VP (1ケーブル) ETV-ID4M1 (2ケーブル)	ETV-VD4M1VP (1ケーブル) ETV-VD4M1 (2ケーブル)
イメージセンサ	1/2.7" Progressive Scan CMOS		
有効画素数	2560(H) x 1440(V)		
ビデオ出力	HD - TVI		
レンズ	2.8~13.5mm オートフォーカスと DC アイリスを備えた 2 モーターレンズ		
最低照度	0.1Lux、Sens-up (32x) 付き 0.003Lux、LED 照射時:0Lux		
IR照射距離	最大約 30m		
IP等級 / 筐体	IP66/アルミボディ、ガラスカバー	プラスチックボディ、PC バブル	IP66/アルミボディ、PC バブル
電源	DC33V±10%Max 6.5W (1ケーブル) DC12V±10% Max 6.5W(2ケーブル)	DC33V±10% Max6W (1ケーブル) DC12V±10% Max6W (2ケーブル)	
寸法(mm)	83(W) X85(H) X256(D)	φ130(W) x 107(H)	φ145(W) x 119(H)

※HD-TVI 信号は使用する DVR によっては正常に認識できない場合があります。

※1ケーブルは専用下記 Power Unit が必要です。

Power Unit



Model	EAC-VP4-IV	EAC-VP8-IV
サポート解像度	HD-TVI 2M/4M/5M (HD-TVI 専用)	
カメラ入力 / 映像出力	4 (BNC) / 4 (BNC)	8 (BNC) / 8 (BNC)
伝送距離	最大 150m(3C-2V), 最大 300m(5C-2V)	
消費電力	最大 110W	
寸法(mm)	430(W) x 44(H) x 300(D)	310(W) x 44(H) x 200(D)

※異なる解像度の混在不可 2MP は今後対応予定。2MP カメラ使用時は、EAC-VP4-II、EAC-VP8-II をご使用ください。

※ケーブルのコンディションによっては、記載の仕様より短くなる場合があります。

DVR (Digital Video Recorder)



Model	EDR-MV4 I	EDR-MV8 I	EDR-MV16 I
映像入力数	4	8	16
出力解像度	HDMI: 3840x2160, 2560x1440, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720 VGA: 1920x1080, 1280x1024, 1280x720 BNC(CVBS): 720x480		
録画解像度	2560x1944, 2560x1440, 1280x1944, 1280x1440, 1920x1080, 1280x720, 960x480		
録画レート	30fps: 1280x720, 1920x1080 15fps: 2560x1440 10fps: 2560x1944	30fps: 1280x720 1920x1080 15fps: 2560x1440 10fps: 2560x1944	30fps: 1280x720 15fps: 1920x1080, 1280x1440 10fps: 1280x1944
HDD 容量/搭載数	最大 8TBx2		
電源	DC 12V / 5A		
寸法 (mm)	326(W) x 240(D) x 52(H)		

-設計および仕様は予告なしに変更されることがあります。

-ELMO ロゴはテクノホライゾン株式会社 エルモカンパニーの登録商標または商標です。

-その他の名称や製品名は各社の登録商標または商標です。

-本内容は現在の情報です。予告なしに変更される可能性がある旨予めご了承ください。

【この件に関するお問合せ先】 株式会社エルモケイグランデ

電話:03-3815-9970 FAX:03-3815-9971 住所:東京都文京区小石川1丁目28番1号 小石川桜ビル9階

e-mail:ekg-sales@ek-grande.com URL: <https://www.ek-grande.com/>